



Technology with Vision

<h2>Hoja de Datos de Seguridad</h2> <p>Medio Ambiente y Seguridad Según NOM-018-STPS-2000</p>	GRADO DE RIESGO 	Nombre del producto : HELLA Aceite Mineral SAE 20W-50 API SN					
	<table border="1"> <tr> <td>SALUD (azul)</td> <td>REACTIVIDAD (amarillo)</td> </tr> <tr> <td>FUEGO (rojo)</td> <td>RIESGO ESPECIAL (blanco)</td> </tr> </table>	SALUD (azul)	REACTIVIDAD (amarillo)	FUEGO (rojo)	RIESGO ESPECIAL (blanco)	Nivel de Riesgo 4. SEVERO 3. SERIO 2. MODERADO 1. LIGERO 0. MINIMO	Equipo de Protección Personal
SALUD (azul)	REACTIVIDAD (amarillo)						
FUEGO (rojo)	RIESGO ESPECIAL (blanco)						

1. DATOS GENERALES

Fabricación bajo responsabilidad de: HELLAMEX SA DE CV
 Dirección: Carretera México - Querétaro KM 30 Bodega 2B
 Col San Martin Obispo Tepetlixpa Cuautitlan Izcalli Edo de México
 Teléfonos: +52 (55) 53211380
 En caso de emergencia comunicarse al teléfono: Soporte Técnico: 01 800 221 0471
 Pág. y correo electrónico: www.hellamex.com, servicio.tecnico@hella.com

2. DATOS DE LA HDS

Fecha de elaboración: 15-oct-07
 Fecha de revisión EPT: 05-abr-10
 Revisión EPT: 01

3. DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Uso: Aceite lubricante para motores gasolina de combustión interna
 Familia del producto: Aceite para motor gasolina.
 Sinónimos: Aceite para motor gasolina.
 Número del producto: EPT-8600

4. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA

LMPE = LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE DE EXPOSICIÓN, PPT = PROMEDIO PONDERADO, CT = CORTO TIEMPO, P = PICO, IDLH = SE OBTIENE DEL POCKET GUIDE TO CHEMICAL HAZARDS

Nº REGISTRO CAS	Nº ONU	IPVS(IDHL)	LMPE-PPT,LMPE-CT/LMPE-P
N/A	N/A	N/A	N/A

5. COMPONENTES RIESGOSOS

NOMBRE	PORCENTAJE	Nº CAS
Mezcla básico base sintética	80-90 % volumen	8012-95-1
Aditivos	0.20-10 % volumen	Mezcla

6. PROPIEDADES FÍSICAS y QUÍMICAS TÍPICAS

Apariencia: Brillante	Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt.: 18.500	Densidad @ 20 °C, g/ml: 0.8900
Color ASTM o IT-08-09: 4.5	Temperatura de Ebullición, °C: > 320	pH: N/D
Temperatura de Inflamación, °C: 210	Solubilidad en Agua: Insoluble	% Volatilización (en peso): Despreciables
Temperatura de Ignición, °C: N/D	Densidad de vapores (aire = 1): N/D	Olor: Similiar a un hidrocarburo
Temperatura de Congelación al 50%, °C: -18	El material es: Líquido (X) Sólido () Polvo () Gas () Pasta ()	



Technology with Vision

<h2>Hoja de Datos de Seguridad</h2> <p>Medio Ambiente y Seguridad Según NOM-018-STPS-2000</p>	GRADO DE RIESGO 	Nombre del producto : HELLA Aceite Mineral SAE 20W-50 API SN					
	<table border="1"> <tr> <td style="font-size: small;">SALUD (azul)</td> <td style="font-size: small;">REACTIVIDAD (amarillo)</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">FUEGO (rojo)</td> <td style="font-size: small;">RIESGO ESPECIAL (blanco)</td> </tr> </table>	SALUD (azul)	REACTIVIDAD (amarillo)	FUEGO (rojo)	RIESGO ESPECIAL (blanco)	Nivel de Riesgo 4. SEVERO 3. SERIO 2. MODERADO 1. LIGERO 0. MINIMO	Equipo de Protección Personal
SALUD (azul)	REACTIVIDAD (amarillo)						
FUEGO (rojo)	RIESGO ESPECIAL (blanco)						

10. EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE:

INGESTIÓN: Lavar la boca bajo el chorro del grifo. No inducir al vómito y buscar atención médica.	INHALACIÓN: Poner inmediatamente a la persona en un área ventilada. Si la respiración se dificulta, dar respiración artificial y buscar atención médica.
CONTACTO: Lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos y eliminar la ropa contaminada. Buscar atención médica.	
ANTIDOTOS: <p style="text-align: center;">N/A</p>	ATENCIÓN MEDICA PRIMARIA Y/O CONTRAINDICACIONES: Las indicaciones por el personal médico.

11. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

PRECAUCIONES Y PROCEDIMIENTOS: Mantener bien cerrados los empaques. Utilizar tierra diatomea (absorbente) o aserrín.	MÉTODOS PARA CONTROLAR LA SUSTANCIA: Recoger con pala y almacenar en contenedores bien identificados.
--	---

12. PROTECCIÓN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

Lentes de seguridad, guantes, ropa de trabajo, mascarilla contra vapores, equipo de aire autónomo.

13. DATOS SOBRE LA TRANSPORTACIÓN

Producto transportado unitariamente en recipientes de distintas capacidades, compatibles con el resto del material transportado e identificado de acuerdo a la norma (NOM-004-SCT2/1994. Reglamento para el Transporte Terrestre y almacenamiento de Materiales y Residuos Peligrosos).

14. DATOS SOBRE ECOLOGÍA

INDICAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO CUANDO SE LIBERA AL AGUA, AIRE O SUELO Y EFECTOS EN FLORA O FAUNA:
Producto nocivo a la flora y fauna marina y terrestre cuando existe un contacto directo.

15. PRECAUCIONES ESPECIALES

PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO:
No requiere de precauciones especiales para su manejo. En su almacenamiento se deben evitar temperaturas elevadas.

Preparado por: Felipe Olguín Rguez

Firma:

La información contenida en esta ficha descriptiva fue obtenida de fuentes consideradas técnicamente precisas y confiables. Si bien se ha hecho lo posible para divulgar todos los riesgos del producto, en algunos casos no se dispone de datos y así esta indicado. Sin embargo, no ofrecemos garantías expresas o implícitas referentes a la precisión de estos datos o los resultados obtenidos al usarlos. Esta información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

LEYENDAS
1. Datos Generales
2. Datos de la HDS
3. Datos Generales del Producto
4. Identificación de la Sustancia Química Peligrosa
5. Componentes Riesgosos
6. Propiedades Físicas y Químicas Típicas
7. Riesgos de Fuego o Explosión
8. Datos de Reactividad
9. Riesgos a la Salud y Primeros Auxilios
10. Emergencia y Primeros Auxilios en caso de
11. Indicaciones en caso de Fuga o Derrame
12. Protección Especial para Situaciones de Emergencia
13. Datos sobre la Transportación
14. Datos sobre Ecología
15. Precauciones Especiales